

Regenwassermanager "GRM 3.0" - manuell

rainwater manager "GRM 3.0" - manual

GreenLife

Technisches Datenblatt / technical data

Pumpe		pump	
max. Förderleistung	60 l/min	max. flowrate	
max. Förderhöhe	35 m	max. height	
max. Betriebsdruck	3,5 bar	max. operating pressure	
Nennleistung max.	0,8 kW	power consumption	
max. Arbeitsdruck	10 bar	max. working pressure	
max. Temperatur des geförderten Mediums	40 °C	max. temperature of pumped liquid	
Pumpenlaufräder (Material)	Edelstahl / stainless steel	rotor discs of the pump (material)	
Pumpenschaft (Material)	Edelstahl / stainless steel	shaft of the pump (material)	
Pumpengehäuse (Material)	Guss + Edelstahl / cast iron + st. steel	pump body housing (material)	

Anschlüsse		connections	
Saugleistung	1x 1" IG 1x 1" female thread		suction side
Druckleitung	1x 1" AG 1x 1" male thread		pressure side
Trinkwasser	1x 3/4" AG 1x 3/4" male thread		mains water

Netzanschluss		electric main supply	
Spannung	230 V		voltage
Frequenz	50 Hz		frequency

Abmessungen		measurements	
Breite	650 mm		width
Höhe	690 mm		height
Tiefe	250 mm		depth
Gewicht	16 kg		weight
Artikelnummer	G0000418		item no.



www.greenlife.de