

GreenLife Flachtank GFT 2.000 L bis 10.000 L

Kunststoffertank als Flachtank aus PE-LLD monolithisch, nahtlos gefertigt inkl. Ausgleichsdom stufenlos verstellbar von 360 – 560 mm um 5° neigbar. Inkl. kindersicherer, begehbare Abdeckung nach DIN 1989-3, Ø Einstieg > 600 mm nach DIN. Extrem formstabiler Flachtank durch patentiertes Stabilitätsdesign. Der Flachtank hat 3 anschlussfertig vormontierte Gummilippendichtungen DN 100 ($d_a = 110$) für Zu- und Ablauf sowie die Versorgungsleitung.

15 Jahre Garantie auf den Flachtank.

Fabrikat: **GreenLife**

Tankvolumen [L]: von 2.000 bis 10.000 L

Optional:

PKW – befahrbar (bis 600 kg Radlast)

Ausstattungsvarianten anschlussfertig vormontiert:

Variante Biovitor:

Zusätzlich ausgestattet mit dem biologischen Regenwasserfilter Biovitor DN 100 ($d_a = 110$) (Wirkungsgrad 100%) und Überlaufsiphon DN 100 ($d_a = 110$) mit Kleintierschutz. Der Biovitor dient gleichzeitig als Zulaufberuhiger.

Variante Tankeinbaufilter:

Zusätzlich ausgestattet mit dem selbstreinigendem und wartungsarmen Tankeinbaufilter DN 100 ($d_a = 110$) (bis zu 160 m² Dachfläche), Überlaufsiphon DN 100 ($d_a = 110$) und Zulaufberuhiger DN 100 ($d_a = 110$).

Variante Einbaufilter:

Zusätzlich ausgestattet mit dem als Korb ausgeformten Einbaufilter DN 100 ($d_a = 110$) (Wirkungsgrad 100%), Überlaufsiphon DN 100 ($d_a = 110$) mit Kleintierschutz und Zulaufberuhiger DN 100 ($d_a = 110$).

Variante Zulaufberuhiger:

Zusätzlich ausgestattet mit einem Zulaufberuhiger DN 100 ($d_a = 110$) und Überlaufsiphon DN 100 ($d_a = 110$) mit Kleintierschutz

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH

Sacktannen 1a

19057 Schwerin

Tel.: +49 385-77337-0

Fax: +49 385-77337-33

www.greenlife.de

projects@greenlife.de