

Produktdatenblatt

Aussteller:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin



Artikelbezeichnung	GreenLife Volumentank 20500 l
Artikelnummer	G0003018

Technische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
6000	2200	2200	830

Anschlussmöglichkeiten:	3 x DN 100 (d _a 110) mittels Gummilippendichtung Optional bis DN 300 (d _a 315) mittels Schweißstutzen
--------------------------------	--

Einbaufenster:

Belastungsart	Erdüberdeckung min.	Erdüberdeckung max.
	[mm]	[mm]
Grünbereich/ begehbar (max. 250 kg)	400	1100
PKW befahrbar	600	1150
LKW befahrbar (max. SLW 30)	600	1150

Material

Artikelbezeichnung	Materialtyp	Recyclingfähigkeit
GreenLife Volumentank 20500 l	Polyethylen PE-LLD	100 %

Beständigkeit:

Beständig gegenüber unterschiedlichsten Flüssigkeiten wie z. B. Wasser; häusliche oder vergleichbare Abwässer; Jauche - Gülle - Silagesickersäfte (JGS); Urin; etc.

Wasserdichtheit:

Alle GreenLife Volumentanks werden vor Auslieferung auf Dichtheit geprüft. Ein entsprechendes Dichtheitszertifikat ist Bestandteil des Lieferumfangs.