

## Produktdatenblatt

### Aussteller:

**GreenLife GmbH**  
Sacktannen 1a  
19057 Schwerin



<b>Artikelbezeichnung</b>	GreenLife Erdtank 2200 I
<b>Artikelnummer</b>	G0002128

### Technische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
2130	1220	1450	110

**Anschlussmöglichkeiten:** 3 x DN 100 (d<sub>a</sub> 110) mittels Gummilippendichtung

### Einbaufenster:

Belastungsart	Erdüberdeckung min.	Erdüberdeckung max.
	[mm]	[mm]
<b>Grünbereich/ begehbar (max. 250 kg)</b>	400	1100
<b>PKW befahrbar</b>	600	1100
<b>LKW befahrbar (max. SLW 30)</b>	600	1150

### Material

Artikelbezeichnung	Materialtyp	Recyclingfähigkeit
GreenLife Erdtank 2200 I	Polyethylen PE-LLD	100 %

### Beständigkeit:

Beständig gegenüber unterschiedlichsten Flüssigkeiten wie z. B. Wasser; häusliche oder vergleichbare Abwässer; Jauche - Gülle - Silagesickersäfte (JGS); Urin; etc.

### Wasserdichtheit:

Die GreenLife Erdtanks werden monolithisch im Rotationssinterverfahren hergestellt. Das Herstellungsverfahren sorgt für einen spannungsfreien, nahtlos aus einem Stück gefertigten Tankkörper, wodurch eine Dichtheit garantiert ist. Jeder Tank wird vor Auslieferung optisch auf Dichtheit geprüft.