

Produktdatenblatt

Aussteller:
GreenLife GmbH
 Sacktannen 1a
 19057 Schwerin



Artikelbezeichnung	GreenLife Erdtank 3300 I
Artikelnummer	G0002129

Technische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
2300	1400	1530	150

Anschlussmöglichkeiten: 3 x DN 100 (d_a 110) mittels Gummilippendichtung

Einbaufenster:

Belastungsart	Erdüberdeckung min.	Erdüberdeckung max.
	[mm]	[mm]
Grünbereich/ begehbar (max. 250 kg)	400	1100
PKW befahrbar	600	1100
LKW befahrbar (max. SLW 30)	600	1150

Material

Artikelbezeichnung	Materialtyp	Recyclingfähigkeit
GreenLife Erdtank 3300 I	Polyethylen PE-LLD	100 %

Beständigkeit:

Beständig gegenüber unterschiedlichsten Flüssigkeiten wie z. B. Wasser; häusliche oder vergleichbare Abwässer; Jauche - Gülle - Silagesickersäfte (JGS); Urin; etc.

Wasserdichtheit:

Die GreenLife Erdtanks werden monolithisch im Rotationssinterverfahren hergestellt. Das Herstellungsverfahren sorgt für einen spannungsfreien, nahtlos aus einem Stück gefertigten Tankkörper, wodurch eine Dichtheit garantiert ist. Jeder Tank wird vor Auslieferung optisch auf Dichtheit geprüft.