

## Produktdatenblatt

**Aussteller:**  
**GreenLife GmbH**  
 Sacktannen 1a  
 19057 Schwerin



<b>Artikelbezeichnung</b>	GreenLife Flachtank 4000 I
<b>Artikelnummer</b>	G0005634

### Technische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
2200	2420	900	190

**Anschlussmöglichkeiten:** 3 x DN 100 (d<sub>a</sub> 110) mittels Gummilippendichtung

### Einbaufenster:

Belastungsart	Erdüberdeckung min.	Erdüberdeckung max.
	[mm]	[mm]
<b>Grünbereich/ begehbar</b> (max. 250 kg)	500	800
<b>PKW befahrbar</b> (max. 2,2 t Achslast)	600	800
<b>LKW befahrbar</b> (max. SLW 30)	n. z.	n. z.

n. z. = nicht zulässig

### Material

Artikelbezeichnung	Materialtyp	Recyclingfähigkeit
GreenLife Flachtank 4000 I	Polyethylen PE-LLD	100 %

### Beständigkeit:

Beständig gegenüber unterschiedlichsten Flüssigkeiten wie z. B. Wasser; häusliche oder vergleichbare Abwässer; Jauche - Gülle - Silagesickersäfte (JGS); Urin; etc.

### Wasserdichtheit:

Die GreenLife Flachtanks werden monolithisch im Rotationsintervallverfahren hergestellt. Das Herstellungsverfahren sorgt für einen spannungsfreien, nahtlos aus einem Stück gefertigten Tankkörper, wodurch eine Dichtheit garantiert ist. Jeder Tank wird vor Auslieferung optisch auf Dichtheit geprüft.