

## Produktdatenblatt

### Aussteller:

**GreenLife GmbH**  
Sacktannen 1a  
19057 Schwerin



**Artikelbezeichnung** GreenLife Flachtank 5000 I

**Artikelnummer** G0005606

### Technische Daten:

| Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|-------|--------|------|---------|
| [mm]  | [mm]   | [mm] | [kg]    |
| 2200  | 2420   | 1100 | 210     |

**Anschlussmöglichkeiten:** 3 x DN 100 (d<sub>a</sub> 110) mittels Gummilippendichtung

### Einbaufenster:

| Belastungsart                                 | Erdüberdeckung min. | Erdüberdeckung max. |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                               | [mm]                | [mm]                |
| <b>Grünbereich/ begehbar</b><br>(max. 250 kg) | 500                 | 800                 |
| <b>PKW befahrbar</b><br>(max. 2,2 t Achslast) | 600                 | 800                 |
| <b>LKW befahrbar</b><br>(max. SLW 30)         | n. z.               | n. z.               |

n. z. = nicht zulässig

### Material

| Artikelbezeichnung         | Materialtyp        | Recyclingfähigkeit |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| GreenLife Flachtank 5000 I | Polyethylen PE-LLD | 100 %              |

### Beständigkeit:

Beständig gegenüber unterschiedlichsten Flüssigkeiten wie z. B. Wasser; häusliche oder vergleichbare Abwässer; Jauche - Gülle - Silagesickersäfte (JGS); Urin; etc.

### Wasserdichtheit:

Die GreenLife Flachtanks werden monolithisch im Rotationssinterverfahren hergestellt.

Das Herstellungsverfahren sorgt für einen spannungsfreien, nahtlos aus einem Stück gefertigten Tankkörper, wodurch eine Dichtheit garantiert ist.

Jeder Tank wird vor Auslieferung optisch auf Dichtheit geprüft.