GreenLife Erdtank GET 2.200 L bis 13.000 L

Kunststofferdtank aus PE-LLD monolithisch, nahtlos gefertigt inkl. Schiebedom stufenlos verstellbar von 380 – 820 mm um 5° neigbar. Inkl. kindersicherer, begehbarer Abdeckung nach DIN 1989-3, Ø Einstieg > 600 mm nach DIN. Der Erdtank hat 3 anschlussfertig vormontierte Gummilippendichtungen DN 100 (d_a = 110) für Zu- und Ablauf sowie die Versorgungsleitung.

25 Jahre Garantie auf den Erdtank.

Fabrikat: **GreenLife**

Tankvolumen [L]: von 2200 bis 13000 L

Optional:

PKW – befahrbar (bis 600 kg Radlast)

LKW – befahrbar (SLW 30)

Ausstattungsvarianten anschlussfertig vormontiert:

Variante **Biovitor**:

Zusätzlich ausgestattet mit dem biologischen Regenwasserfilter Biovitor DN 100 (d_a = 110) (Wirkungsgrad 100%) und Überlaufsiphon DN 100 (d_a = 110) mit Kleintierschutz. Der Biovitor dient gleichzeitig als Zulaufberuhiger.

Variante **Tankeinbaufilter**:

Zusätzlich ausgestattet mit dem selbstreinigendem und wartungsarmen Tankeinbaufilter DN 100 (d_a = 110) (bis zu 160 m² Dachfläche), Überlaufsiphon DN 100 (d_a = 110) und Zulaufberuhiger DN 100 (d_a = 110).

Variante **Einbaufilter:**

Zusätzlich ausgestattet mit dem als Korb ausgeformten Einbaufilter DN 100 (d_a = 110) (Wirkungsgrad 100%), Überlaufsiphon DN 100 (d_a = 110) mit Kleintierschutz und Zulaufberuhiger DN 100 (d_a = 110).

Variante **Zulaufberuhiger:**

Zusätzlich ausgestattet mit einem Zulaufberuhiger DN 100 (d_a = 110) und Überlaufsiphon DN 100 (d_a = 110) mit Kleintierschutz.

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin
Tel.: +49 385-77337-0
Fax: +49 385-77337-33

www.greenlife.de
service@greenlife.de